





	L	L1	L2	H	H1	D
S21V	276 mm 10 7/8"	160 mm 6 1/4"	168 mm 6 5/8"			
S42V, 2700V, 2900	377 mm 14 3/4"	264 mm 10"	268 mm 10"	95 mm 3 3/4"	186 mm 7 3/8"	70 mm 2 3/4"
2600	475 mm 18 3/4"	359 mm 14"	367 mm 14 1/2"			
2800V	552 mm 21 3/4"	439 mm 17"	447 mm 17 5/8"			



A

Max.: 10 Bar/145 psi
Max. 65°C, 150°F

Data, l/min. / (Gpm) 3 Bar/43.5 Psi:

B

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.



C


DE:
Bitte separat beiliegende Anleitung für die Schallentkopplung VR972 beachten




D

Box till inbyggnadsblandare.
Boks til indbygningsblander.
Laatikko seinäasenteiselle sekoittajalle.

Ingår inte i leveransen, köps separat.
Ikke inkludert, kjøpes separat.
Eivät sisälly tilaukseen, ostettava erikseen.




Extension
Verlängerung
Forlængerdele
Förlängning
Aanpassing
Modification




STD	+10	+20
+30	+40	+50

T Min. 3 mm
Max 65 mm

Y Min. 48 mm
Max. 110 mm




	T	Y	VR699/VR2019
	5 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
	15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10
	25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
	35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
	45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
	55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50


Fitting of extension
Montage von verlängerung
Montering af forlængerdele
Montering av förlängning

Extension, retrofit
Verlängerung, nachträglicher Einbau
Forlængerdele, eftermontering
Förlängning, eftermontering
Aanpassing na montage
Modification après installation

X 52 - 0 mm


X -15 - 0 mm




	X	VR699/VR2019
	40 - 52 mm	Std.
	30 - 40 mm	+10
	20 - 30 mm	+20
	10 - 20 mm	+30
	0 - 10 mm	+40
	-10 - 0 mm	+50

Montage van de verlengstukken
Montage des rallonges

VR699+




VR2019+, VR2119+





2x13 mm Lightweight wall
Leichtwand
Let væg


Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère





1x15 mm
1x18 mm
1x20 mm

Lightweight wall
Leichtwand
Let væg

Lätta konstruktion
Holle wandconstructie
Construction légère



Masonry
Mauerwerk
Murverk
Mauwerk
Mur Plein










2 Test Pressure
Prüfdruck
testtryk
Test tryk
Test druk
test de pression

Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter.
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.

1. MAX. 16 Bar 232 Psi
2. MAX. 4 Bar 58 Psi


! Water - Wasser - Vand - Vatten - Water - L'eau
! MAX 1 Minute - Minut - Minuut !





VOLA 070W

Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning
Monteringsvægledning
Montage hanleiding
Manuel de montage

Data	Bar Psi	1 14.5	2 29.0	3 43.5	4 58.0	5 72.5
	l/min Gal/min	23.1 6.1	32.7 8.6	40 10.6	46.2 12.2	51.6 13.6
	Max. 65°C. 150°F					



Min. flow: 20 l/min - 5.3 Gal/min.





Extension
Verlängerung

Forlængerdele
Förlängning

Verlengstukken
Modification


T Min. 3 mm
Max. 65 mm

Y Min. 48 mm
Max. 110 mm



T	Y	VR2019
3 - 15 mm	110 - 98 mm	Std.
15 - 25 mm	98 - 88 mm	+10
25 - 35 mm	88 - 78 mm	+20
35 - 45 mm	78 - 68 mm	+30
45 - 55 mm	68 - 58 mm	+40
55 - 65 mm	58 - 48 mm	+50

VR2019+




www.vola.com

070W_V1_40998356
01-03-2023



5 705230 341798




Do not cut the membrane
Die Membran nicht schneiden
Skær ikke membranen
Skär inte membranet
Snij het membraan niet door
Ne coupez pas la membrane
No cortar la membrana

NR.17:

1

NR.19:

2



NR 17



NR 17 - 1



NR 17 - 2



2 mm

1

NR 19





NR 19 - 1



NR 19 - 2



S21V



NR17: VR2A, VR23, VR665, VR667
 VR699K: VR23, VR492, VR669, VR699
 VR699K+: VR23, VR492, VR662+, VR669, VR699+

S21V 2928	S42V 2700V 2927	2600 2800V 2926	2900 2927
-	1034	003K	002
001G	2 x 001G	001, 2 x 001G	001, 001G




vola
 Lunavej 2
 DK-8700 Horsens
 Tlf : + 45 7023 5500
 sales@vola.com
 www.vola.com

VOLA 2600
 2700V, 2800V, 2900
 S21V, S42V


Date
 May. 22

Rev.
 3

Sheet
 SB 58



VR171K: VR20C, VR171, VR171P
 VR1020K: VR20A, VR22, VR1020, VR1022
 VR2019: VR20A, VR22, VR1019, VR1020, VR1022



vola
 Lunavej 2
 DK-8700 Horsens
 Tlf : + 45 7023 5500
 sales@vola.com
 www.vola.com

VOLA 070W

Date
 Apr. 21

Rev.
 1

Sheet
 SB 16.3